

クロームメッキホイール

テンパス
TEMPAS
クロームメッキホイール

新・ISO対応
メッキホイール
近日
発売予定!

ISO



AP343 W-DE3RF 22.5x8.25

AP345 W-DE3QR 22.5x7.50

■テンパス ISO 仕様一覧表 (新 LI 値対応品)

商品コード	品名	用途	サイズ	税抜価格 (円/本)	取付仕様										質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ
					ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け穴径 (mm)	ナット座形状	穴数	形状					
AP343	W-DE3RF	F	22.5x8.25	133,000	13C	10	-	165	335	281	26.0	平座	10	楕円	39.8	付	V3-221M	大型	265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、275/80R22.5、255/80R22.5、11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、295/80R22.5
AP344	W-DE3RR	R																	
AP345	W-DE3QR	R	22.5x7.50	122,500	13C	10	-	162	335	281	26.0	平座	10	楕円	37.9	付	V3-221M	大型	265/60R22.5、255/70R22.5、235/70R22.5、275/70R22.5、255/80R22.5、10R22.5、11R22.5、11/70R22.5、275/80R22.5

※ 1) フロント 22.5 x 7.50 装着車も AP343 22.5 x 8.25 をご使用ください。リアはそれぞれ標準装備のホイールに合わせてご使用ください。

JIS



AP264 W-DAVIF 22.5x7.50

AP197 W-DA2WBF 19.5x6.75

AR147 W-DMHCF 17.5x6.00

■テンパス JIS 仕様一覧表

商品コード	品名	用途	サイズ	税抜価格 (円/本)	取付仕様										質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	適応車種	適応タイヤ
					ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け穴径 (mm)	ナット座形状	穴数	形状					
AP262	W-DARCF	F	22.5x8.25	124,300	14TC	8	-	165	285	221	32.5	球面 (R22)	6	楕円	44.7	付	PVR140M	大型	11R22.5、12R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、265/60R22.5、275/70R22.5、255/80R22.5、11/70R22.5、295/70R22.5、275/80R22.5
AP263	W-DARCR	R																	
AP264	W-DAVIF	F	22.5x7.50	113,500	13TC	8	-	162	285	221	32.5	球面 (R22)	6	楕円	41.5	付	V3-20-4M	大型	10R22.5、11R22.5、265/60R22.5、235/70R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、255/80R22.5、11/70R22.5
AP265	W-DAVIR	R																	
AP197	W-DA2WBF	F	19.5x6.75	99,200	13TC	8	-	147	285	221	32.5	球面 (R22)	6	楕円	27.8	付	PVR128AM	大型・中型	225/70R19.5、245/70R19.5、265/70R19.5、9R19.5
AP198	W-DA2WBR	R																	
AR147	W-DMHCF	F	17.5x6.00	80,100	12TC	6	-	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	丸	22.6	付	PVR51AM	4トン	225/60R17.5、195/70R17.5、215/70R17.5、225/80R17.5、225/90R17.5
AR148	W-DMHCR	R																	

※ 1) F: フロント用片面メッキ (加工) R: リア用片面メッキ (加工)

※ 2) テンパス JIS 規格品は新 LI 値には対応しておりません。

※ 3) 製品特性上、納期がかかる場合がありますので、ご了承ください。

※ 外観上の錆については保証の対象外となります。

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

TUBELESS WHEEL「VLシリーズ」

当社オリジナル技術の**コルゲートリム**®と**ECOD工法**®により、軽量化と高強度化を実現。また、バルブをアウトセットレイアウトにすることでディスクブレーキ車両にも適用。(※P.8参照)

ISO



AP331 VL W-DE3F 22.5x7.50



AP312 VL W-DXKA 19.5x6.75

■チューブレスホイール VL 仕様一覧表

商品コード	品名	サイズ	税抜価格 (円/本)	取付仕様										質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	備考
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け穴径 (mm)	ナット座形状	穴数	形状				
新・ISO AP334	VL W-DE3G	22.5x8.25	OPEN	13ESP	10	-	165	335	281	26.0	平座	10	楕円	37.3	付	V3-22-1	新LI値対応品
新・ISO AP331	VL W-DE3F	22.5x7.50		13ESP	10	-	162	335	281	26.0	平座	10	楕円	35.2	付	V3-22-1	新LI値対応品
新・ISO AP312	VL W-DXKA	19.5x6.75		12CSP	8	-	147	275	221	26.0	平座	8	丸	26.5	付	V3-22-1	

JIS

■チューブレスホイール VL 仕様一覧表

商品コード	品名	サイズ	税抜価格 (円/本)	取付仕様										質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	備考
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け穴径 (mm)	ナット座形状	穴数	形状				
AP248	VL W-DA3M	22.5x8.25	OPEN	13CSP	8	-	165	285	221	32.5	球面 (R22)	6	丸	36.7	付	V3-20-4	新LI値対応品
AP247	VL W-DA3N	22.5x7.50		13CSP	8	-	162	285	221	32.5	球面 (R22)	6	丸	34.0	付	V3-20-4	新LI値対応品
強化タイプ AR143	VL W-MHAT	17.5x6.00		12C	6	-	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円	22.5	付	PVR51	
軽量化タイプ AR189	VL W-DM2H	17.5x6.00		9CS	6	-	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円	16.0	付	V3-20-4	

TUBELESS WHEEL SPECIAL TYPE

■チューブレスホイール スペシャルタイプ仕様一覧表

商品コード	品名	サイズ	税抜価格 (円/本)	取付仕様										質量 (kg/本)	バルブ	適応バルブ	備考
				ディスク板厚 (mm)	H	インセット (mm)	オフセット (mm)	P.C.D. (mm)	ハブ穴径 (mm)	取付け穴径 (mm)	ナット座形状	穴数	形状				
AP106	W-DA2A	22.5x7.50	OPEN	14TCS	8	-	162	285	221	32.5	球面 (R22)	6	楕円	40.7	付	V3-20-4	
AR175	W-DMHB	17.5x6.75		12CSP	6	-	135	222.25	164	32.5	球面 (R22)	6	楕円	23.3	付	PVR51	トレーラー用 235/70R17.5 136/134J使用可

●ご注文の際は、必ず現車のホイールサイズをご確認ください。

★カタログ掲載製品は、予告なく仕様および価格を変更することがございますのでご了承ください。

■タイヤセット方向

新・ISO規格ホイール (トピー製スチール) はタイヤは全て裏側 (凹面) からの組み込みとなります。組み込み、外し方を間違ったまま作業を行なうとタイヤを損傷する恐れがあります。

●タイヤセット方向一覧表

サイズ	新・ISO規格ホイール	ISO規格ホイール (従来品)	JIS規格ホイール
22.5インチ	裏側より	裏側より	裏側より
19.5インチ	裏側より	-	表側より